



## Outdoor Wandlautsprecher 45Watt mit 100V ELA Übertrager und Kugelkopfhalterung JD20TW Neodym Weiss




**88,80 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Penton

Bestell-Nr.: 84-754-02400



Wandlautsprecher 45Watt 100V Übertrager JD20TW 2wege System mit 130mm Tieftöner und Neodymhochtöner + Hochwertig und edel verarbeiteter 2-wege Wandlautsprecherbox. Bestückt mit einem 130mm Bass mit feuchteimpregnierter Polypropylene Membrane und einem Kalottenhochtöner mit Neodymmagnet. Sehr gut klingender Sound ! Ideal für jede Art im überdachten Aussenbereich und vor allem im Innenbereich geeignet z.B. Hotels-, Bistro-, Gastronomie-, überdachte Terrassen usw. Gehäuse aus ABS Kunststoff in Verkehrsweiss RAL9016. Inkl. Montagebügel mit Kugelkopf aus Spritzguss Aluminium. Verstellbare Metall-Wandbefestigung mit Kugelkopf

**Hochwertig und edel verarbeiteter 2-wege Wandlautsprecherbox. Bestückt mit einem 130mm Bass mit feuchteimpregnierter Polypropylene Membrane und einem Kalottenhochtöner mit Neodymmagnet.**

**Sehr gut klingender Sound !** Ideal für jede Art im überdachten Aussenbereich und vor allem im Innenbereich geeignet z.B. Hotels-, Bistro-, Gastronomie-, überdachte Terrassen usw. Gehäuse aus ABS Kunststoff in Verkehrsweiss RAL9016.

**Inkl. Montagebügel mit Kugelkopf aus Spritzguss Aluminium. Verstellbare Metall-Wandbefestigung mit Kugelkopf**

Dieser widerstandsfähige, zeitlos schöne, 20/45Watt Monitorlautsprecher ist mit einer Zwei-Wege Technik ausgestattet, welche durch einen 5 Zoll Polypropylen Tieftonkegel und einen Neodymium Hochtön-Tweeter über eine passive Weiche geregelt wird. Konzipiert wurde der JD20/T für den Einsatz in Boutiquen, Geschäften, Restaurants, Vereinen, Hotelbars etc. Dieser Lautsprecher zeichnet sich durch seine qualitativ hochwertige Tonwiedergabe in Verbindung mit einem attraktiven Erscheinungsbild aus. Die JD-Serie kann durch den Schwenkbügel mühelos sowohl an Wänden als auch an Decken montiert werden. Der JD20/T verfügt über einen verdeckten Regler an der Frontseite, um die Leistung anzupassen ohne dass der Lautsprecher wieder demontiert bzw. verstellt werden muss

### Technische Daten:

- **Outdoor taugliches 2-wege Soundsystem**
- **Belastbarkeit: 45Watt Musikleistung bzw. 20Watt rms 100V Betrieb**
- Übertragungsbereich 63Hz ... 20.000Hz (BSEN60268-5)
- Integr. 100V ELA Übertrager mit
- Leistungsanpassung: 20W / 10W / 5W / 2,5W rms
- Leistungsanpassungsregler Frontseitig als Stufenschalter unter Logo
- Wirkungsgrad: 81dB 1W/1m
- **2-wege System mit 130mm Tieftöner und Neodymhochtöner**
- **Integrierte 12dB Weiche für Hochtonsystem mit Neodym**
- Treiber Impedanz 16-Ohm
- Abstrahlwinkel 180° bei 1Khz
- Anschluss über 2x rückseitige Klemmen
- Abmessungen: H: 240mm B:150mm T:146mm mit Bügel 218mm
- Abmessungen Wandbef.platte: 117x65mm
- Material: UV beständiges ABS-Kunststoffgehäuse
- Montage: Spritzguss Aluminium-Kugelgelenk-Wandhalterung
- Temperaturfestigkeit: -20°C....+55°C
- Farbe: Verkehrsweiss RAL 9016
- Gewicht: Stück 1,9kg inkl. Montagebügel
- Lieferung inklusive **stabilem Montagebügel mit Kugelkopf**

**Mindestabnahme 2-Stück + Preis per Stück !**