



## Stereo Verstärker 2x100W Mischverstärker 19zoll Endstufe



**219,90 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor

Bestell-Nr.: 88-901-00330



Verstärker Mischverstärker mit 200Watt SA-250SW

**Universal Stereo Verstärker Mischverstärker mit div. Eingängen und einstellbares Digitalecho für alle Mikrofon-Eingänge**

**Ideal für Konferenzräume, Multizonen, Besprechungsräume, Schulungsräume, Multimedia usw. Der ideale Zonenverstärker in kompakter Bauweise.**

Die klar strukturierte Bedienoberfläche lädt zum Musikhören und besonders zum Durchsagen machen ein. Jeweils eine von drei Stereo-Line- und drei Mono-Mikrofon-Quellen können unkompliziert miteinander gemischt werden. In Verbindung mit MP3, CDs/-DVDs stehen Funktionen wie "One-Touch-Karaoke" oder "Vocal-Partner" zur Verfügung. Ein regelbares Digitalecho kann den Mikrofonkanälen als Effekt zugemischt werden. Das lüfterlose Kühlkonzept des Verstärkers sorgt für geräuschlosen Betrieb. Moderne Schutzschaltungsmechanismen bieten Sicherheit bei Überlastung, Überhitzung und Kurzschluss.

- Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept
- 3x Stereo-Line-Eingänge via Cinchbuchsen auf der Rückseite für NB, CD, MP3, TV....
- 3x Mikrofon-Eingänge via 6,3mm Klinke - frontseitig jeweils mit einem extra Lautstärkeregler
- Einstellbares Digitalecho für die Mikrofon-Eingänge
- Vocal-Partner-Funktion und Karaoke-Funktion
- LEDs für Aussteuerung und aktive Line-Eingänge
- Regler für Lautstärke, Bass, Höhen, Balance und Digitalecho
- Stereo-Record-Ausgang z.B. für Aufnahme - Mitschnitt o.ä.
- Dieser Verstärker kann aufgestellt werden als Tischgerät oder mit den beiliegenden Montagewinkeln für den Rackeinbau verwendet werden

### Technische Daten:

- Ausgangsleistungen
- Maximale Leistung 2x100W max bzw.
- Sinusleistung Stereo 2x50W RMS an 4-Ohm
- Sinusleistung Stereo 2x30W RMS an 8-Ohm
- Eingänge Stereo-Cinch je 175mV/8kR (Line)
- Eingänge 6,3mm Klinke je 2,5mV/3,5kOhm (Mic)
- Digitalecho 200ms für Mikro (einstellbar 0-max)
- Frequenzbereich 20-20.000Hz
- Klangregelung Bass  $\pm 10$ dB und Höhen  $\pm 10$ dB

### Anschlüsse

- Line: 6x Cinchbuchsen L/R (3x Input)
- Bis zu 3 Mikrofone über 6,3mm Klinkenbuchse
- Recordbuchse: 2x Cinch L/R
- Lautsprecheranschlüsse über Klemmleiste
- Stromversorgung 230V / 50Hz
- Leistungsaufnahme bei max. 210VA
- Abmessungen: 432 x 45 x 275mm bei 19zoll Einbau = 1HE
- Gewicht 5,4kg

