



## EN54 Trichterlautsprecher 30W rms ELA 100V Übertrager APH30T/ENC



**115,00 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Penton

Bestell-Nr.: 85-756-01030



EN54-24 Lautsprecher Druckkammerlautsprecher Trichterlautsprecher 30W rms mit 100V ELA Übertrager APH30T/EN EN54 Lautsprecher

### EN54-24 Lautsprecher APH30T/ENC Trichterlautsprecher bzw. Druckkammer-Lautsprecher nach Normen EN5424 und BS5839

Diese kompakten, wetterfesten Druckkammerlautsprecher, die besonders für eine hohe Tonverstärkung konzipiert wurden, sind aus einem UV-beständigen, **verstärkten ABS-Kunststoff** hergestellt und verfügen über einen mit Epoxid überzogenen U-Befestigungsbügel aus **Edelstahl (rostfrei)**. Sie sind durch die hohe Leistungsfähigkeit verbunden mit einem hohen Schalldruck speziell für die Wiedergabe von Sprachdurchsagen bzw. Signalwarnungen ausgelegt. Die Lautsprecher sind **resistent gegenüber salzhaltiger Luft, den meisten nicht ätzenden Stoffen und vielen Chemikalien**. Daher können sie z.B. auch in Marine- oder industriellen Anwendungen eingesetzt werden und eignen sich hervorragend für den **Gebrauch im Innen-, und Außenbereich**.

Diese Serie hervorragend für die Beschallung in Einkaufszentren, Fachgeschäften, Passagen, Parkhäuser, Industrie, Marine, Strand, Hotels, Restaurants, Schule, Gartenmärkte etc.

#### Technische Daten:

- Professioneller ELA 100V Lautsprecher
- Nach Normen **EN54-24** und **BS5839-8**
- Zertifikat Nummer: **0359-CPD-0150 Typ B**
- **Zertifizierung nach EN54-24 kann sie in Verbindung mit**
- **Sprachalarmanlagen (SAA) nach VDE 0833 - Teil 4 eingesetzt werden**
- Witterungsbeständig Spritzwassergeschützt
- **Einsatz: Innen- oder Außenbereich**
- Leistungsdaten: **30 Watt RMS** Treiber: 8-Ohm
- Eingänge 100 Volt: 30/15/7,5/3,75 Watt RMS
- Eingänge 70 Volt 15/7,5/3,75/1,875 Watt RMS
- Trafo-Impedanz: 0,33k/0,66k/1,32k/2,64kOhm
- Frequenzbereich: 260...16.000Hz
- Kennschalldruck; 108dB max.: 122dB (1W-1m)
- Abstrahlwinkel b.1kHz: 105/142° (H/V)
- Schutzgrad: IP33
- Anschluss durch Keramikklappen intern
- Temperatureinsatzbereich: -25°C ... +70°C
- Farbe: Lichtgrau RAL7035
- Material: UL94V0 ABS Kunststoff mit UV-Schutz (UL-94V0, halogenfrei, raucharm)
- Abmessung: 280 x 258 x 180mm
- Lieferung inkl. Metall-Haltebügel
- Gewicht: 2,0kg