



205mm ELA Deckenlautsprecher Weiss 60W 16ohm 2wege HiFi mit 100V 6W ELA Trafo CM6T IP54




69,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: APart Audio

Bestell-Nr.: 88-500-08000



APart 205mm Deckenlautsprecher 2wege HiFi Pro Einbaulautsprecher + 2-wege Deckenlautsprecher in HiFi Pro Qualität mit schönem flachem stilvollen Design. Kompakt und elegant. Passt zu jeder Einrichtung und Ausstattung. Dank der einfachen Montage und der herausragenden Klangreproduktion haben sich diese Lautsprechersysteme bestens bewährt. Dank des Aluminiumgitters sind die Lautsprecher auch in feuchter Umgebung einsetzbar. Der APart 2-Wege Einbaulautsprecher eignet sich sowohl für den 16-Ohm als auch 100V Betrieb. Im 16-Ohm Betrieb können bis zu vier dieser Lautsprecher an jeden Kanal eines gebräuchlichen 4-Ohm Verstärkers angeschlossen werden. Für den 100V Betrieb wurde der Speaker mit einem hochwertigen 20W/100V Transformator mit verschiedenen Leistungsabgriffen ausgestattet. Daher eignet sich dieser Lautsprecher bestens für hohe Decken oder Orte mit hohem Hintergrundgeräuschpegel. Das stabile ABS-Gehäuse des Lautsprechers beherbergt einen feuchtigkeitsresistenten 6,5zoll Tieftöner aus verstärktem Polypropylen in Kombination mit einem 1zoll Hochtöner. Aufgrund des QuickMount Systems mit nur drei Schrauben, welche sich hinter dem Lautsprechergritter befinden, geht die Installation des Lautsprechers spielend einfach von der Hand.

2-wege Deckenlautsprecher in HiFi Pro Qualität mit schönem flachem stilvollen Design. Kompakt und elegant. Passt zu jeder Einrichtung und Ausstattung. Dank der einfachen Montage und der herausragenden Klangreproduktion haben sich diese Lautsprechersysteme bestens bewährt.

Dank des **Aluminiumgitters** sind die Lautsprecher **auch in feuchter Umgebung einsetzbar**. Der APart 2-Wege Einbaulautsprecher eignet sich sowohl für den 16-Ohm als auch 100V Betrieb. Im 16-Ohm Betrieb können bis zu vier dieser Lautsprecher an jeden Kanal eines gebräuchlichen 4-Ohm Verstärkers angeschlossen werden. Für den 100V Betrieb wurde der Speaker mit einem hochwertigen 20W/100V Transformator mit verschiedenen Leistungsabgriffen ausgestattet. Daher eignet sich dieser Lautsprecher bestens für hohe Decken oder Orte mit hohem Hintergrundgeräuschpegel.

Das stabile ABS-Gehäuse des Lautsprechers beherbergt einen feuchtigkeitsresistenten 6,5zoll Tieftöner aus verstärktem Polypropylen in Kombination mit einem 1zoll Hochtöner. Aufgrund des QuickMount Systems mit nur drei Schrauben, welche sich hinter dem Lautsprechergritter befinden, geht die Installation des Lautsprechers spielend einfach von der Hand.

Technische Daten:

- **2-wege System** mit 170mm Tieftöner und 25,4mm Hochtöner
- **SUPER KRÄFTIGE BASSWIEDERGABE !**
- **Hochwertig verarbeitet ! mit SuperHochtöner ! siehe weitere Bilder !**
- **Leistung: 60 Watt Music-Program 16-Ohm Betrieb (Bei Betrieb mit Musikanlage)** bzw. 40 Watt AES (100V Trafo dann abklemmen)
- **Frequenzbereich: 60.....20.000Hz**
- Bei Betrieb mit 100V ELA Verstärker
- 100V Leistungsanzapfungen RMS: 6W / 3W / 1,5 Watt rms
- Com = Schwarz / Rot = 1,5W rms / Gelb = 3W rms / Blau = 6W rms
- Anschluss durch Druckklemmen mit Litzenkabeln
- Empfindlichkeit: 1W/1m: 92dB
- Abstrahlverhalten: H:180° (1kHz) / V:80°(4kHz)
- Die Montage bzw. Demontage erfolgt nur durch das Anziehen von 3 Schrauben, die nach Abheben des Lochbleches zugänglich sind.
- **Schutzgrad: IP54 Outdoor tauglich**
- **Aluminium Frontblende**
- **Einbauart: Deckenmontage oder auch Wandmontage z.B. mit Topf = 85-771-00590**
- **Abmessungen siehe auch Zeichnung weitere Bilder !**
- **Aussendurchmesser: 205mm**
- **Einbaudurchmesser: 186mm**
- **Einbautiefe: 75mm**
- Gewicht: 1,4kg
- **Farbe: Weiss**
- **Auch in schwarz erhältlich = Bst-Nr 88-500-08010 !**

Optional erhältlicher passender Aufputztopf bzw. Aufbaugehäuse = Nr.: 85-771-00590 bzw. unter Suche CBM oder Nummer