



8x8 Audio Matrix Multiroom Steuergerät DCM1e mit RJ45 Ethernet-Port



2790,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Cloud

Bestell-Nr.: 88-404-08003

Cloud DCM1e Audiomatrix, Multi Zonen Mischer Steuergerät 8x8 Audio Matrix DCM1e

Cloud DCM1e mit RJ45 LAN Anschluss Multi Zonen Mischer mit extern abgesetzten Bedien-Terminals für jeden Raum individuell. Digitales System bzw. DIGITAL Mischer für Multi Zonen Anwendungen wie in Schulungsräumen, Konferenzräumen, Besprechungsräumen, Vortragsbetriebe, Mehrzonen Anwendungen auch für Tagungshotels, Wellnessbereiche, Kommunen, Schule, Tagungsräume usw.

Auch ideal verwendbar bzw. kombinierbar in Verbindung mit Multimedia- und Präsentationsräumen mit Beamer, Smartboards usw.

- Perfekt geeignet für Anwendungen mit mehreren Zonen und Räumen
- Bis zu maximal 8 unterschiedliche Beschallungszonen können individuell per optionalem Bedienteil einfach gesteuert werden
- Optional erhältliche LCD Bedienteile für den jeweiligen Schulungsraum
- Optional erhältlich verschiedene Eingangsfelder für unterschiedliche Anwendungsarten z.B. Audioeingang für Notebook, PC, MAC, CD oder DVD oder MP3 Player oder auch Mikrofone
- Audio Matrixfunktion, professioneller 8-Zonen Mischvorverstärker für allgemeine Beschallungsaufgaben
- Eingänge: 8x Universal-Line Eingänge und 4x Mikro Eingänge zuweisbar an die 8 Zonen-Ausgänge
- An den 8 Ausgängen können direkt 100V Verstärker oder auch Niederohmverstärker betrieben werden
- Individuelle Zuordnung für jede Zone via Display oder kostenfreier Software
- Umfangreiche Einstellmöglichkeiten wie Klangregelung Bässe, Höhen usw.
- Digitale Steuerung per RS-232 über Windows Software für individuelle Einstellungen
- **Digitale Steuerung per LAN über Windows Browser für individuelle Einstellungen**
- Prioritätseingang für optionales Durchsagemikrofon PM4/PM8 für Teilnehmerdurchsagen oder auch Alarmmeldungen
- LCD Menü Struktur + Musik + Routing + System + Prioritäten + Gruppen
- 8 Stereo Line-Eingänge
- 4 Mikrofon Eingänge und 1x Busmikrofon als weiteres Durchsagemikrofon für den Empfang z.B.
- 8 symmetrische Ausgänge (2xStereo + 6x Mono) für Endstufen aller Art
- 19Zoll Racksystem für den Einbau in den Technikraum

Technische Daten:

- Frequenzbereich: 20..20.000Hz + Noise: >90dB
- Klangregler (Equalizer) Höhen: +-14dB / Mitten: +-14dB/ Tiefen: +-14dB
- Eingänge: 8x Stereo Cinchbuchsen für Tuner, CD-, MP3 Player usw. 47kOhm
- Eingang 8 ist zusätzlich mit Klemmen versehen für Balanced Input (3pol)
- Eingänge: Mikrofon: 4x über RJ45 Buchsen über optionale Paneleingänge
- Eingang für 1-x Bus-Mikrofon für Durchsagen in jede Zone individuell Klemme (Paging) oder besser RJ45 (Cat5e)
- Audio-Ausgangsspannung für Endstufen 775mV üblich max. 2,6V +10dB
- Anschlüsse-Ausgänge zu den Endstufen: Schraubklemmen und Gain-Regler
- Anschlüsse für Ein-Ausgangspanel via RJ45 Buchse über Cat5 Verkabelung oder besser
- V24 (RS232) Port für die Einstellung über beiliegende Windows Software
- Mit dieser Software kann jedes Bedienterminal individuell eingestellt werden was es soll oder was der Bediener tun kann bzw. was nicht zusätzliche Anschlüsse für Kontakte die verschiedene Steuerfunktionen übernehmen können
- Beispiel: Trennwand auf = Zonen Zusammenschaltung der Deckenlautsprecher oder Wandlautsprecher usw.
- Stromversorgung: intern: 230Vac (100-240Vac 50-60hz)
- Abmessungen: B:483mm T:170mm H:88mm = 2HE 19zoll Rackeinbau
- Gewicht: 3,12kg

Erweiterungen (Optionen siehe auch Zubehör-Reiter)

- 88-404-08003 = Selbe 8x8 Matrix jedoch mit RJ45 Netzwerk Ethernetanschluss
- 88-404-08010 = LCD Bedienteil (extern) CDR1F Black/Weiss or Silber
- 88-404-08030 = ME1 = Aktives Eingangsfeld mit zwei XLR Mikro-Inputs
- 88-404-08020 = LE1 = Aktives Eingangsfeld mit Stereo Line-Inputs (NB,PC,MP3...)
- 88-404-08040 = BE1 = Aktives Eingangsfeld mit zwei XLR Female Inputs
- 88-799-05000 = PM4 = Digitales 4 Zonen Durchsagemikrofon
- 88-799-05010 = PM8 = Digitales 8 Zonen Durchsagemikrofon
- 88-900-07500 = APART Apart-PA8250 8Kanal 4-8R 8x150/250W

- 43-890-00174 = ELA 100V Trafo im 19zoll Gehäuse 8x150W
- 99-500-00720 = Einspieler DVD CD Player für alle möglichen Zone
- 84-760-00300 = Einspieler UKW Tuner Radio für alle möglichen Zonen