



Mischpult Mixer 5-Kanal 19zoll 4HE mit 6xLine und 2x Mikrofon Eingang



279,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omnitronic

Bestell-Nr.: 88-800-00650



Mischpult EMX5 5Kanal Entertainment Mixer

19zoll 4HE Mischpult 5Kanal Rackmixer Entertainment-Mixer

- Entertainment-Mixer Universal Mischpult für die Rackmontage
- 5 Kanäle mit Vorverstärkungsregler
- 3-Band Equalizer bzw. Tonklangregler, Cue-Taste und hochwertigen, super leichtgängigen Kanalfadern
- 1 DJ-Mikrofonkanal mit Talkover-Schalter, Lautstärkeregler und 2-Band Equalizer
- Vorhören aller Stereo-Eingangskanäle und der Mastersumme über regelbaren Stereo-Kopfhörerausgang
- Austauschbarer Crossfader zum Überblenden zwischen den Eingangskanälen mit Zuordnungsschaltern
- 10-stellige Stereo-LED-Pegelanzeige, Masterregler und Balanceregler
- Regelbarer Zone-Ausgang und masterunabhängiger Record-Ausgang
- Eingänge: 6 x Line (Stereo-Cinch), 2 x Phono/Line (Stereo-Cinch), umschaltbar;
- 2 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke), 1 x Mikrofon (XLR/6,3-mm-Klinke) und Kopfhörer (6,3-mm-Klinke)
- Ausgänge: Master (3-pol. XLR, Stereo-Cinch), Zone und Record (beide Stereo-Cinch)
- Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzteil Rackeinbau, 4 HE
- Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz über mitgeliefertes Netzteil 30 W
- Eingänge:
- DJ-Mic (frontseitig): Kombination XLR/6,3-mm-Klinke (sym.)
- Mic 1, 2 (rückseitig): 6,3-mm-Klinke (sym.)
- Impedanz: 1 kOhm Mindesteingangsspannung: 1,5 mV RMS
- Line 1-5: Stereo-Cinch Impedanz: 27 kOhm
- Mindesteingangsspannung: 150 mV RMS
- Phono 1,2: Stereo-Cinch Impedanz: 47 kOhm
- Mindesteingangsspannung: 3 mV RMS
- Ausgänge:
- Master: Stereo-Cinch, Stereo-XLR (3-pol.)
- Zone: Stereo-Cinch Impedanz: 400 Ohm
- Ausgangsspannung: 1 V RMS/ 0 dB
- Record: Stereo-Cinch Impedanz: 5 kOhm
- Ausgangsspannung: 225 mV RMS
- Kopfhörer: 6,3-mm-Stereo-Klinke (mind. 16 Ohm)
- Klangregelung (DJ-Mikrofon):
- 1 x Höhen: -12 dB bis +12 dB/ 1 KHz, ±1 dB
- 1 x Bässe: -12 dB bis +12 dB/ 1 KHz, ±1 dB
- Klangregelung (Kanäle 1-5):
- 5 x Höhen: -15 dB bis +15 dB/ 40 Hz, ±1 dB
- 5 x Mitten: -15 dB bis +15 dB/ 40 Hz, ±1 dB
- 5 x Bässe: -15 dB bis +15 dB/ 40 Hz, ±1 dB
- Geräuschspannungsabstand: >80 dB
- Frequenzbereich: 20...20.000 Hz
- Maße (BxTxH): 483 x 179 x 94 mm (19", 4 HE)
- Versandgewicht: 4,70 kg