



Lautsprecherbox Outdoor 200W 8ohm und 100V IP56 104HTH Schwarz



379,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: One Systems

Bestell-Nr.: 84-754-07120



104HTH Lautsprecherbox Outdoor 200W 8ohm oder 100V Betrieb möglich. Einsatz Terrasse Veranda Garten Bühne Freizeitparks Ausstellungen Theaterbühne Sportplatz Booten Ausflugsdampfer Marine Boote usw

Ein sehr solides und recht kräftiges 2-Wege Soundsystem. Das wetterbeständige schwarze Gehäuse trotz Regen und Sonne und eignet sich somit hervorragend für den Einsatz im Outdoorbereich wie auf Bühne, Terrassen, Veranda, Vereinsheim, Theaterbühnen, Ausstellung, Freizeitparks, Sportplatz, am Pool oder ebenso im Wellness-Bereich, Solariumbereich und am Pool (Schwimmbad usw.)

Natürlich kann er auch sehr gut im Bistro-, Gastro- und auch Hotelbereich für Innen- und Außenanwendung verwendet werden. Spritzwasserfest, UV beständig, ballwurfsicher, wasserfeste IP56 Ausführung. **SUPER VERARBEITET ! Komplett Wetterfest (weather resistant)**

Technische Daten des wetterfesten Outdoor IP56 2-Wege Systems:

- Hochbelastbarer Basstreiber mit Hochton-Kompressionstreiber
- **2-wege Soundsystem** hochbelastbar mit guten klaren kräftigen Sound
- Hochtonhorn und Frequenzweiche integriert
- **Impedanz: 8-Ohm oder 100V ELA Betrieb**
- Leistungsdaten: 200W Peak 100W Program 50W RMS
- 100V Leistungsanzapfungen 50W / 25W 15,5W rms
- Frequenzgang: 85....20.000 Hz
- **Schraubklemme** unter IP56 Kabeleinlass
- weißes Gehäuse mit speziellem Strukturlack für den Ausseneinsatz
- **Akustik Flächenstrahler Abstrahlverhalten 110° x 80°**
- **Schutzgrad: IP56 (IEC529) Outdoor-Indoor**
- Metallteile aus **rostfreiem Edelstahl**
- **Marine-grade (316)** stainless steel U-bracket included
- **Ballwurfgeschert**
- **Ideal für Musik und Sprache !**
- 100V ELA Übertrager integriert
- Leistungsanzapfungen 50W / 25W 15,5W rms
- Betrieb daher an Verstärker, Endstufen und 100V Systeme problemlos möglich
- Abmessungen: 211 x 156 x 130mm
- Gewicht: 3,5kg
- Lieferung: 1x Outdoor Box 8ohm mit integr. 100V Übertrager und U-Haltebügel aus V2A Material !

Zusatzinformation folgende Ausführungen sind erhältlich:

- Bst Nr 84-754-07110 = **104-HTH 200Watt Weiss** 212 x 156 x 130mm 8ohm und 100V mit Bügel
- Bst Nr 84-754-07120 = **104-HTH 200Watt Schwarz** 212 x 156 x 130mm 8ohm und 100V mit Bügel
- Bst Nr 84-754-07106 = **106-HTH 400Watt Weiss** 312 x 185 x 217mm 8ohm und 100V mit Bügel
- Bst Nr 84-754-07106 = **106-HTH 400Watt Schwarz** 312 x 185 x 217mm 8ohm und 100V mit Bügel