



180mm ELA Deckenlautsprecher 25W 8ohm mit 100V 6W ELA Trafo DEL130/6





block pricing

Menge	Stückpreis
bis 11	34,50 €*
ab 12	33,50 €*
ab 24	32,50 €*
ab 48	31,50 €*

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jagro Acoustic

Bestell-Nr.: 73-758-00180



DEL130-6 180mm Deckenlautsprecher Weiss mechanisch extrem stabil und solide gebaut mit 100V Audiotrafo

DEL130-6 180mm Deckenlautsprecher im sehr soliden stabilen Ausführung

- Deckenlautsprecher mit hohem Wirkungsgrad
- Optisch zeichnet er sich durch das schöne Feingitter und den 21mm Rand des Frontrings aus.
- Moderne Deckeneinbau- Lautsprecher in elegantem Design mit guten akustischen Eigenschaften.
- Sehr gut verwendbar im Büro, Geschäftsräumen oder für den Einsatz Praxen, Gastro, Fachmärkten usw.
- Solider 130mm Breitbandsystem mit Hochtongel

Dieser Lautsprecher bietet aufgrund seiner hervorragenden akustischen Eigenschaften und klassischen Erscheinung die optimale Lösung für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete. Der DEL130/6 aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 130mm Breitband-Chassis ist besonders für Sprach- und Hintergrundmusikwiedergabe in Geschäften, Wohnräumen, Hotels etc. geeignet. Aufgrund der außergewöhnlichen Federmechanik und den Bajonetverschluss zum schnell einsetzen kann ein besonders schneller Deckeneinbau gewährleistet werden.

Technische Daten:

- Material: **pulverbeschichtetes Stahlblech extra starkes Material**
- Halt durch **3 starke ausklappbare Federklammern**
- Das Inlet (Chassis) kann von unten einfach herausgedreht werden, halt durch Bajonetverriegelung
- Chassis-Typ: 130mm **Breitbandlautsprecher mit Hochtongel und geradliniger Frequenzgang**
- Belastbarkeit **25Watt 8ohm** (bei Betrieb ohne den Audiotrafo)
- **Musikbelastbarkeit 10Watt Musikpower bei 100V**
- **Nennbelastbarkeit: 6 Watt rms an 100V**
- Audio-Frequenzgang (Übertragungsbereich): (-10dB): 105...16.200Hz
- Empfindlichkeit/Schalldruck: 96dB (1W-1m) SPL bei Pmax 1m: 103,8 dB
- **Abstrahlwinkel: 180°** bei 1.000 Hz (-10dB):
- 100V ELA Übertrager anbei
- 100V Eingang mit Leistungsanzapfungen 6W / 3W / 1,5W rms (kann umgesteckt werden)
- Anschluss: 2-polige Druckklemme für Kabel 0,25...2,5qmm
- A/B System NEIN
- EN5424 Zulassung NEIN
- Abmessungen: **Durchmesser 180mm** Einbautiefe 100mm
- Einbaudurchmesser: 166mm (Ausschnitt)
- **Farbe: Weiss RAL9010**
- Gewicht: 0,95 kg
- Ein Feuertopf F130 ist optional gegen Aufpreis lieferbar (falls nötig)

Ersetzt unter anderen auch den DYNACRD **DL94** und viele weitere mehr