



IP64 Wandlautsprecher 2x70W Mask4CT Weiss mit 100V ELA Übertrager Outdoor



349,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: APart Audio
Bestell-Nr.: 88-500-07090



MASK4CT Feuchtfeste IP64 Wandlautsprecher 2x70W Weiss 16ohm und mit integriertem 100V ELA Trafo für ELA Anlagen

IP64 100V Lautsprecher Wandlautsprecher für Outdoor Indoor Einsatz

2-wege Designer 100V HiFi Pro Lautsprecherboxen mit einzigartigen Design. Kompakt und elegant.

Passt zu jeder Inneneinrichtung und -ausstattung. Dank der einfachen Montage und der herausragenden Klangreproduktion haben sich diese Lautsprecherboxen bestens bewährt. Feuchtfeste Wandlautsprecher für den Einsatz im Outdoorbereich, Terasse, Balkon, Gastronomie, Garten, Bad, Schwimmbad, Wellnessbereich usw. Hoch oder Quer montierbar.

Zusätzliche Besonderheiten:

- Schönes zeitloses Design
- HiFi Pro Systemsehr klarer Klang !
- Flächenabstrahlung H: 180° V: 180°
- IP64 Feuchtfest Outdoor Indoor tauglich
- Integrierter 100V ELA Audio Übertrager für den Betrieb an 100V ELA Verstärkern aller Art
- Auch Niederohmig betreibbar an normalen Stereo Verstärkern mit 4...8ohm
- Umschalter integriert 100V oder 16ohm Betrieb
- Metall Kugelkopf Halterung
- Schutzgitter aus Aluminium
- Outdoor Indoor tauglich Schutzgrad IP64 Wetterfest
- Schutzfunktion gegen Überlastung

Technische Daten:

- Schutzgrad IP64 (Outdoor Indoor tauglich)
- Feuchtfest / Regenfest / Wetterfest
- Leistung: 2x70W je Box 70Watt max bzw. 50 Watt rms
- 100V ELA Audiotrafo integriert
- Leistungsanzapfungen: 20W / 10W / 5W / 2,5W rms durch Umschalter auf der Rückseite
- Impedanz: 16-Ohm
- Frequenzbereich: 80.....20.000Hz
- Gehäuse Kunststoff Schlagfeste Ausführung sehr solide !
- 2-wege System HiFi Pro Ausführung mit Frequenzweiche
- Sehr guter klarer kräftiger Sound
- Basslautsprecher Durchmesser 110mm HD
- Hochtöner Kalotte Durchmesser: 25,4mm HD
- Schutzschaltung integriert Protection : Auto-Reset 3-step
- Wandhalter aus Metall mit Kugelkopf anbei
- Schutzgitter aus Aluminium
- Empfindlichkeit: 1W/1m: 89dB / Max Peak: 116dB
- Anschlüsse: Rückseitig über Schraubterminals unter Abdeckung
- Abstrahlverhalten: H:180° V: 180°
- Abmessungen: H:238mm B:144mm T:144mm

- Farbe: Weiss RAL9016
- Gewicht: 2.25kg

Lieferumfang: 1x Paar = 2 Stück inkl. Wandhalterungen

ggf. passendes Zubehör siehe (Zubehör-Register)

Zusatzinformation erhältlich in folgende Ausführungen:

- Bst Nr 88-500-07010 = MASK-4 2x 70W 8-Ohm Höhe 223mm WEISS
- Bst Nr 88-500-07020 = MASK-4 2x 70W 8-Ohm Höhe 223mm SCHWARZ
- Bst Nr 88-500-07090 = MASK-4CT 2x 70W 16-Ohm und mit 100V ELA Übertrager WEISS
- Bst Nr 88-500-07095 = MASK-4CT 2x 70W 16-Ohm und mit 100V ELA Übertrager SCHWARZ
- Bst Nr 88-500-07070 = MASK-6 2x150W 8-Ohm Höhe 315mm WEISS
- Bst Nr 88-500-07080 = MASK-6 2x150W 8-Ohm Höhe 315mm SCHWARZ
- Bst Nr 88-500-07050 = MASK-6T 2x100W mit 100V ELA Übertrager Höhe 315mm WEISS
- Bst Nr 88-500-07060 = MASK-6T 2x100W mit 100V ELA Übertrager Höhe 315mm SCHWARZ