



12V Klingeltrafo Hutschiene 12VAC 18Watt 1,5A Hutschienentrafo klingeltrafo



20,90 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Bittorf

Bestell-Nr.: 43-810-00410

12V Klingeltrafo 12VAC Hutschienentrafo 18VA bis 1,5A 1500mA Bittdorf Klingeltrafo

12V Klingeltrafo 12VAC 18W Trafo Ideal für die Hutschienemontage (Stromverteilereibau)

Universal Sicherheits-Klingeltransformator mit Klemmen, für die gängigsten Türsprechsysteme, Türglocken, Türklingen, Türbeleuchtung, Klingel, Summer, Türöffner usw. geeignet. Vollisoliertes Gehäuse. Für die Montage im Installationsverteiler, Hausstromverteiler, Schaltschränke usw. da dieser Trafo einen TS35 Halter für die Standard Hutschiene besitzt. Kurzschlußfest durch Thermoelement in Form eines Thermistors, vergossene Ausführung.

Technische Daten:

- Ausgang fest 12V ~ AC Wechselstrom
- Belastbarkeit: max. 1,5A = 1500mA
- Belastbarkeit Leistung: bis max 18VA
- Anschluss durch Schraubklemmen bis 2,5qmm.
- Eingang: 230Vac 50Hz.
- Schutzart: IP 20 / Schutzklasse II
- Standards Galv.Trennung. Innenvergossen / Ta25E PTC / DIN EN 61558
- Abmessungen: L: 92mm B: 35mm Höhe: 60mm
- Gewicht 0,36Kg
- Farbe Grau ca. RAL7035
- Klemmblenden für Aufputz-Montage im Lieferumfang enthalten