



Wandlautsprecher EN54 12W mit 6W ELA Trafo 254x193mm EN54-24 Weiss IP54



48,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jagro Acoustic

Bestell-Nr.: 88-500-04600



EN54-24 Wandlautsprecher Gehäuselautsprecher im rechteckigen Design mit 1x 165mm Breitband integriert samt 6Watt 100V ELA Trafo

EN54-24 Wandlautsprecher Gehäuselautsprecher im rechteckigen Design mit 1x 165mm Breitband integriert samt ELA Trafo

WANDLAUTSPRECHER - AP Wandaufbau mit 1x 165mm Breitband integriert samt ELA Trafo. Dieser geschmackvolle Lautsprecher der WAL-Serie mit dem hohen Sicherheitsstandard, entsprechend der Norm EN 54-24:2008 ist hervorragend für die Sprachalarmierung ausgestattet.

Anwendungsmöglichkeiten: Fachmarkt, Shops, Boutique, Märkte, Kaufhäuser, Praxis, Passagen, Gastro, Hotel, Schule, Parkhäuser usw.

Nach EN54-24: 2008 zertifizierten Wandaufbaulautsprecher. Kennzeichnend für die geschmackvolle WAL Serie ist das hochwertige MDF-Holzgehäuse, dessen Robustheit sich durch den Schutzgrad IP54 auszeichnet. Die WAL Serie bietet mit den eingebauten 165mm Breitband-Chassis einen hohen Wirkungsgrad und eignet sich hervorragend für die Beschallung nahezu aller Räume. Die Montage des Lautsprechers ist relativ einfach, der Rückdeckel wird an Wand- oder Decke befestigt, dann wird das Lautsprechergehäuse aufgesteckt und beidseitig verschraubt; Fertig.

Technische Daten:

- Zertifizierung: EN 54-24:2008 - 1438/CPD/0223
- Nennbelastbarkeit: **6Watt RMS / 12W Musikprogramm**
- Chassis-Typ: **165 mm Breitband Lautsprecher** mit Stahlkorb (Fullrange Type)
- Audio-Übertragungsbereich (-10dB): **140...19.700 Hz**
- Empfindlichkeit 1m Abstand: SPL bei 1W-1m: 98,2 dB / SPL Pmax / 1m: 106 dB
- Empfindlichkeit 4m Abstand: SPL bei 1W-4m: 78,5 dB / SPL Pmax / 4m: 88,3 dB
- Abstrahlwinkel Horizontal (0.5/1/2/4 kHz): 180°/100°/102,5°/80°
- Abstrahlwinkel Vertikal: (0.5/1/2/4 kHz): 180°/95°/92,5°/72,5°
- **100V ELA Trafo Übertrager integriert mit 4 Leistungsanzapfungen: 6Wrms / 3Wrms / 1,5W rms / 0,75Wrms**
- Material: 12mm MDF-Holzgehäuse mit Metalllochgitter
- Schutzart: IP54 Outdoor Einsatz im überdachten Aussenbereich oder natürlich Indoorbereiche
- Anschluss: 4 polige Klemme mit 2 Kontakte zu weiterschleifen zum nächsten Lautsprecher
- Farbe: RAL-9010 Weiss
- Abmessungen: **254 x 193 x 83 mm**
- Lieferung Wandlautsprecher inkl. rückseitigem Deckel der verschraubbar ist
- Gewicht 1,6 kg

Zusatzinformation in zwei Ausführungen erhältlich (Gehäuse identisch)

- Bst Nr 88-500-04600 = Wandlautsprecher EN54-24 mit 1x Lautsprecher mit 1x 100V ELA Trafo
- Bst Nr 88-500-04620 = Wandlautsprecher EN54-24 mit 2x Lautsprecher und 2x 100V ELA Trafo