



Wandlautsprecher 2Linien AB 2x12W mit 2x6W ELA Trafo 254x193mm EN54-24 Weiss IP54



64,95 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jagro Acoustic
Bestell-Nr.: 88-500-04620



EN54-24 Wandlautsprecher 2-fach Gehäuselautsprecher mit A/B Linie im rechteckigen Design mit 2x 165x69mm Breitband integriert samt 2x 6Watt RMS 100V ELA Trafo , 2-fach AB Linie

EN54-24 Wandlautsprecher Gehäuselautsprecher im rechteckigen Design mit 2x 165x69mm Breitband integriert samt 2x ELA Trafo

2-fach WANDLAUTSPRECHER - AP Wandaufbau mit 2x 165x69mm Breitband integriert samt zwei ELA Trafo. Dieser geschmackvolle Lautsprecher der WAL-Serie mit dem hohen Sicherheitsstandard, entsprechend der Norm EN 54-24:2008 ist hervorragend für die Sprachalarmierung ausgestattet. Die Montage des Lautsprechers ist relativ einfach, der Rückdeckel wird an Wand- oder Decke befestigt, dann wird das Lautsprechergehäuse aufgesteckt und beidseitig verschraubt; Fertig.

Anwendungsmöglichkeiten: Fachmarkt, Shops, Boutique, Märkte, Kaufhäuser, Praxis, Passagen, Gastro, Hotel, Schule, Parkhäuser usw.

Zwei separaten A/B Liniensystemen mit zwei voneinander unabhängigen 100V ELA Trafos bzw. ELA Übertrager samt zwei getrennten Lautsprechern als Kombinationen in einem Gehäuse ausgestattet. Ermöglicht damit die Versorgung eines Lautsprechers über zwei getrennte 100V ELA Leitungen. Bei der herkömmlichen alternierenden Aufteilung der Lautsprecher auf die A- und B-Linie entsteht bei Ausfall einer Linie ein unterversorgter Bereich zwischen den jeweils nächsten, aktiven Lautsprechern der Redundanz. Unter Verwendung der Lautsprecher der A/B- Serie ist bei jede Einbauposition sowohl die A- als auch die B-Linie vorhanden. Dementsprechend fällt der Pegelverlust in dem entsprechenden Bereich bedeutend geringer aus. Bei Ausfall einer Linie wird eine höhere Sprachverständlichkeit und Sicherheit gegenüber einer alternierenden Anordnung erreicht.

Technische Daten:

- Zertifizierung: EN 54-24:2008 - 1438/CPD/0223
- Nennbelastbarkeit: **2x 6Watt RMS / 2x 12W Musikprogramm**
- Chassis-Typ: **165x69mm Breitband Lautsprecher** mit Stahlkorb (Fullrange Typen)
- Audio-Übertragungsbereich (-10dB): **110...16.900 Hz**
- Empfindlichkeit 1m Abstand: SPL bei 1W-1m: 92,8 dB / SPL Pmax / 1m: 106,8 dB
- Abstrahlwinkel 180° (1Khz)
- **2x 100V ELA Trafo Übertrager integriert mit 4 Leistungsanzapfungen: 6Wrms / 3Wrms / 1,5W rms / 0,75Wrms**
- Material: 12mm MDF-Holzgehäuse mit Metalllochgitter
- Schutzart: IP54 Outdoor Einsatz im überdachten Aussenbereich oder natürlich Indoorbereiche
- Anschluss: 4 polige Klemme mit 2 Kontakte zu weiterschleifen zum nächsten Lautsprecher
- Farbe: RAL-9010 Weiss
- Abmessungen: **254 x 193 x 83 mm**
- Lieferung Wandlautsprecher mit 2 Chassis und 2x ELA Trafos inkl. rückseitigem Deckel der verschraubbar ist
- Gewicht 1,8kg

Mindestabnahme 8-Stück / Preis per Stück

Zusatzinformation in zwei Ausführungen erhältlich (Gehäuse identisch)

- Bst Nr **88-500-04600** = Wandlautsprecher EN54-24 mit 1x Lautsprecher mit 1x 100V ELA Trafo
- Bst Nr **88-500-04620** = Wandlautsprecher EN54-24 mit 2x Lautsprecher und 2x 100V ELA Trafo