



Aufputz Deckenlautsprecher bzw Wandlautsprecher 100V ELA 10W Weiss BLC550T




87,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DNH

Bestell-Nr.: 85-756-00335



Runder Wandlautsprecher bzw. Deckenlautsprecher. Formschön gerundeter Lautsprecher für Wand- oder Deckenmontage. 206mm 10W mit 6W rms 100V ELA Trafo in Weiss RAL9010

Runder Wand- bzw. Deckenlautsprecher. Formschön gerundeter Lautsprecher für Wand- oder Deckenmontage. Solides gut klingender Lautsprecher für gute Sprach- und Musikverständlichkeit. Diese neue Form präsentiert sich in einer neuen ansprechenden Optik. Die Form passt sich nahezu allen Räumlichkeiten hervorragend an. Ideal für Passagen, Geschäfte, Fachmärkte, Gastro, Hotel, Flure, Schulen, Parkhäuser usw.

Besonderheiten / Eigenschaften:

- inkl. 100V ELA Übertrager
- Als Wandaufbaulautsprecher oder als Deckenaufbaulautsprecher zu verwenden
- guter Klang
- großer Audio Frequenzbereich
- großer Temperatureinsatzbereich
- sehr gut verarbeitet und
- schöne Optik
- Runde formschöne Bauform

Hochwertiger runder Decken-Aufbau und oder Wand-Aufbaulautsprecher mit teilbarem Gehäuse für einfache und diebstahlsichere Montage, für PA und Hintergrundmusiksysteme, Warn- und Signalanlagen. Material aus ABS in Weiß. Hochleistungsbreitband-Lautsprechersystem mit 100V ELA Übertrager.

Technische Daten:

- Ausführung: ABS Kunststoff
- Farbe Weiss = RAL9010
- Montage: Schrauben (max ø5mm)
- Anschluss über beil. Klemme) Fedeklemmanschluss
- **Belastbarkeit: 6W rms / 8W max Peak 10W**
- **100V Trafo integriert mit Leistungsanzapfungen: in RMS = 6W, 3W, 1,5W, 0,5W**
- Empfindlichkeit: 90db bei 1W/1m (SPL: 97 db)
- Audio-Frequenzbereich: 140 ... 20.000 Hz
- Abstrahlung (-6dB) 1kHz / 4kHz: 150° / 50°
- **Temperatureinsatzbereich : -20...+90°C**
- Befestigungsart: Gehäuse mit vier Schrauben an Wand, Dach-, oder Decken.
- Aussendurchmesser: 206mm / Bauhöhe: 85mm
- Nettogewicht: 0,93 kg

Auch für für Reinräume erhältlich = BLC550CR