



Tonsäule 61cm 45W 100V ELA CAS30T Aluminium




499,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DNH

Bestell-Nr.: 88-500-01040



CAS-30T Tonsäule 61cm 45W 100V ELA trafo integriert, CAS30T Aluminium, Hochwertige ELA Tonsäule vereinen wertvolle Verarbeitung und exzellenten Klang, gutes Design und praxismgerechte Montagemöglichkeit. Sie sind sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen geeignet und somit vielfältig einsetzbar, wie zB. in Flughäfen, Kirchen, Empfangshallen, Foyers, Sportstätten, Hörsälen, Kongress- und Messezentren usw.

CAS30T Tonsäule

Hochwertige ELA Tonsäule vereinen wertvolle verarbeitung und exzellenten Klang, gutes Design und praxismgerechte Montagemöglichkeit. Sie sind sowohl für Innen- als auch Außenanwendungen geeignet und somit vielfältig einsetzbar, wie zB. in Flughäfen, Kirchen, Empfangshallen, Foyers, Sportstätten, Hörsälen, Kongress- und Messezentren usw.

- Die Gehäuse der CAS Modelle bestehen aus extrudiertem Aluminium.
- Ein Schwenkfuß aus Polyamid dient zur Befestigung. Sie sind in eloxal (RAL9006)
- Die Tonsäulen sind Schutzgrad IP54

Technische Daten:

- Sehr robust und extra stabil verarbeitet aus Aluminium
- **Geeignet für Sprache und Musikwiedergabe**
- sehr breites Abstrahlverhalten
- Abstrahlverhalten: **160° horizontal / 120° vertikal**
- **Leistungsdaten: 30W rms max 45Watt Peak**
- Integrierter 100V ELA Trafo mit Leistungsanpassungen für die Leistung
- **Einstellbar ist: 30W, 15W, 10W, 7,5W, 3,5W, 2Watt rms**
- Anschluss über PG Kabelmuffe im inneren
- Empfindlichkeit: 90dB bei 1W-1m (Max Lautstärke 103dB)
- **Audio-Frequenzbereich: 120...20.000Hz**
- Material: Aluminium eloxiert
- Farbe: Alu
- **Schutzgrad: IP54 Indoor-Outdoor tauglich**
- Temperatureinsatzbereich: -20...+110°C
- Abmessungen:
- Tonsäule alleine: H: 610mm B: 102mm T: 111mm
- Tiefe des Wandhalters: 88mm Tiefe Tonsäule mit BefSockel.: 199mm
- Gewicht: 3,40Kg