



ELA Verstärker 700/350W 6-Zonen Regelung MP3-Player 100V 4-16ohm MPVZ



659,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omnitronic

Bestell-Nr.: 88-404-00184



19zoll ELA Verstärker 700W (350W rms) mit 6 regelbaren Zonen Lautsprecherkreise 6Eingänge davon 3x Mikro und 3x AUX ELA Verstärker 240W 6-Zonen Regelung MPVZ 100V 4-8ohm

100V ELA Mischverstärker mit 6 regelbaren Zonen 700/350 Watt Leistung für ELA-Lautsprecher und auch Ausgänge für 4-8-16-Ohm Standardlautsprecher. weitere Besonderheit ist der bereits integrierte USB-SD MP3-Player

Technische Daten:

- Integrierter **MP3-Player mit IR-Fernbedienung** und
- **blaues hinterleuchteter LCD-Anzeige**
- **USB und SD-Speicher Kartensteckplatz**
- Leistung: 350 Watt RMS / **700 Watt Musikleistung**
- Gerät in 483mm (**19zoll Rack**) Technik
- Komfortable Ansteuerung Ihrer 100V-Lautsprecher über **6-Zonen Regelung**
- Jede der 6 Zonen kann individuell an der Frontseite mit 5-stufigem Lautstärkesteller eingestellt werden
- **6 Lautsprecherzonen** (je ein 100V ELA Klemmanschluss)
- Ausgänge zum Anschluss einer **passiven Lautsprecherbox 4-8-16-Ohm**
- Leistung: 350 Watt rms bzw. Peak 700Watt Musikleistung
- Regler für Master Lautstärke, Höhen und Bässe
- **2x regelbare Mikrofoneingänge** (6,3mm Klinke rückseitig) und zusätzlicher
- **1x fronseitiger Mikro-Eingang** (XLR-Klinke)
- **Eingang MIC 1 (PRIORITY = TalkOver Funktion)** Unsymmetrische Kombibuchse (XLR/6,3mm-Klinke) zum Anschluss eines Mikrofons.
- Der Eingang besitzt Priorität: Bei einer Durchsage über diesen Mikrofonkanal wird die Lautstärke der anderen Signalquellen in Abhängigkeit des rückseitigen Pegelreglers PRIORITY LEVEL gesenkt, wodurch die Mikrofondurchsage klar verständlich ist.
- **3x Universal-Eingänge (Cinch) für CD, NB, PC, Tuner, MP3-Player usw.**
- 1x Line-Output
- Gong integriert separat schaltbar
- LED-Peakmeter (7-fach LED VU Meter Pegelanzeige)
- Schutzschaltungen: Überspannung, Kurzschluss, Einschaltverzögerung
- Frequenzbereich 80-16.000Hz
- 483mm (19zoll) Bauform mit 2HE = 2 Höheneinheiten
- **Lüftergeköhlt für den Dauereinsatz 24/7**
- Stromversorgung: 230Vac 50Hz
- Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontakt
- Abmessungen: 483mm H:88mm T:385mm
- Gewicht: 18kg

Das selbe Kombigerät ist erhältlich in vier Leistungsklassen wie folgt:

-
Bst Nr **88-404-00173** = Kombigerät 6-Zonenregelung mit 100V Verstärker Leistung 120/240Watt

-
Bst Nr **88-404-00165** = Kombigerät 6-Zonenregelung mit 100V Verstärker Leistung 180/360Watt

-

*Bst Nr **88-404-00181** = Kombigerät 6-Zonenregelung mit 100V Verstärker Leistung 250/500Watt*

-

*Bst Nr **88-404-00184** = Kombigerät 6-Zonenregelung mit 100V Verstärker Leistung 350/700Watt*