



Funkmikrofon Set U302 Empfänger mit 2x Funkmikro und Antennen



209,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Omnitronic

Bestell-Nr.: 80-700-03300



Funkmikro 2-fach Funkmikro mit 2-Kanal Funkempfänger. 2 Kanäle gleichzeitig nutzbar. 2 Antennen und 19 Zoll Rack-Montagewinkel werden mitgeliefert. Abgesetzte Antennenmontage optional erhältlich. Einsatz z.B. bei Veranstaltungen, Konferenzen, Meetings, Verkaufsveranstaltungen, Aerobic, Gesang und Beschallungsanwendungen.

2-fach Funkmikrofon - Drahtloses Mikrofonsystem mit 1x Doppel-Funkempfänger und 2x Funkmikrofon

2 Kanäle gleichzeitig nutzbar. 2 Antennen und 19 Zoll Rack-Montagewinkel werden mitgeliefert. Abgesetzte Antennenmontage optional erhältlich. Einsatz z.B. bei Veranstaltungen, Konferenzen, Meetings, Verkaufsveranstaltungen, Aerobic, Gesang und Beschallungsanwendungen.

- 93 Preset-Kanäle einstellbar in 10 Kanalgruppen
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Übertragung des Kanals an Sender
- LCD-Anzeige für Gruppe, Frequenz und Kanal
- LED für Träger- und Audiosignal
- 2 separate Kanäle mit Lautstärkeregler
- 2x XLR-Ausgang (Symmetrisch)
- 1x 6,3mm Klinkenausgang (unsymmetrisch) für Mischsignal
- Klinkenkabel im Lieferumfang
- **Abnehmbare Antennen (BNC-Anschluss)**
- Inkl. Montagewinkel für 19 Zoll Rackeinbau
- dynamische Handmikrofone mit Nierencharakteristik
- und LCD-Anzeige für Batteriekapazität und Frequenz anbei
- Mikrofon mit Richtcharakteristik: Niere
- **Funk-Reichweite von bis zu 60m (bei freier Sicht)**
- 1x Empfänger-Tischpult-Gehäuse / Rackeinbau 1HE Winkel mitgeliefert
- **Anmelde- und gebührenfrei in großen Teilen der EU (bitte länderspezifisch prüfen)**
- Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz

Technische Daten des Funk-Empfängers:

- 230VAC typisch Spannungsversorgung Auto-Range 100-240 V AC, 50/60 Hz über NT 14V DC 350mA
- Stromanschluss: Stromeinspeisung Hohlstecker (M)
- Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
- Anzahl der Nutzkanäle: 2
- Geräuschspannungsabstand: >80 dB
- Anschlüsse: Ausgang: 1 x Line über 6,3-mm-Klinke (unsym.)
- Ausgang: 2 x Mikrofon über 3-pol XLR
- Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
- Material: Metall
- Gehäusebauform: Tischpult Gehäuse 1 HE (19") 48,3 cm Rackeinbau (mitgeliefert)

Technische Daten der Funk-Handmikrofone :

- Mikrofon Handmikrofon mit integriertem Handsender
- Mikro-Kapseltyp: Dynamisch
- Richtcharakteristik: Niere
- Spannungsversorgung: 3V DC über Batterie oder Akku
- Batterie: 2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
- Frequenzbereich: 50 - 18.000 Hz
- Klirrfaktor: > <0,5 % bei 1 kHz
- Funk-Frequenzband: UHF 863 - 865 MHz; UHF 823 - 832 MHz
- Frequenzwahl: 93 Frequenzen schaltbar
- Modulation: FM
- RF-Ausgangsleistung: 10 mW
- Frequenzstabilität: ± 0,0010 %
- Reichweite: Bis zu 60 m (bei freier Sicht)

- Schalter: Ein/Aus-Schalter
- Material: Kunststoff
- Maße: Länge: 25 cm / Durchmesser: Ø 5,1 cm / Gewicht: 230

Optional passendes Zubehör kann separat bestellt werden falls benötigt (siehe auch im Zubehör-Register) :

- Bst Nr **80-700-03301** = Funk-Taschensender
- Bst Nr **88-799-00465** = Headset-Mikrofon mit Mini-XLR-Stecker
- Bst Nr **84-755-01604** = Laviermikrofon mit Mini-XLR-Stecker

Dieses Funksystem ist erhältlich wie folgt:

- Bst Nr **80-700-03290** = Drahtloses Mikrofonsystem mit 1x 1-fach-Funkempfänger und 1x Funkmikrofon
- Bst Nr **80-700-03300** = Drahtloses Mikrofonsystem mit 1x 2-fach-Funkempfänger und 2x Funkmikrofon
- Bst Nr **80-700-03304** = Drahtloses Mikrofonsystem mit 1x 4-fach-Funkempfänger und 4x Funkmikrofon