




Audiomatrix mit 4-Zonen Regelung 6Kanal Audiomixer Multiroom mit Gong PA6040MPX




689,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor

Bestell-Nr.: 88-404-00090



4-Zonen Mischer-Audiomatrix mit professionellen Features für universelle "Multiroom"-Beschallungsanwendungen + 4x Zonen-Mischer für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen ohne Endstufen + 4x Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle ++ Integrierter 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene über externen Schalteingang ! Besonderheit auch mit Telefonanlagenkoppler, AB Koppler = Telefoneingang + 4-Zonen-Mischer für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen + 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle + 4 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen + 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen + Eingangskanäle mit Gain-Einstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter + Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer Phantomspeisung + Unabhängiger Paging-Eingang (AB Telefonanlagenkoppler) auf alle Zonen routbar + 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar + Monitor- und Record-Ausgang + Anschluss für externen Gong-Taster pro Mikrofon/Line-Eingang, + 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene einstellbar + Anschluss für Tischmikrofon PA-4000PTT + Optionaler Anschluss für bis zu 32 + Kommandomikrofone PA-4000RC + Aussteuerungskontrolle über Zonen-VU-Meter + 230VAC Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb z.B. über 2x optionale 12V Bleiakkus

4-Zonen Mischer-Audiomatrix mit professionellen Features wie Gongfunktion und 6 Eingängen für universelle "Multiroom"-Beschallungsanwendungen.

-

4x Zonen-Mischer für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen ohne Endstufen

-

4x Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle

- **Integrierter 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene über externen Schalteingang !**
- 4-Zonen-Mischer für universelle „Multiroom“-Beschallungsanwendungen
- 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle
- 4 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen
- 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen
- Eingangskanäle mit Gain-Einstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter
- Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer Phantomspeisung
- **Unabhängiger Paging-Eingang (she.w.Bilder) auf alle Zonen routbar !**
- 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar
- Monitor- und Record-Ausgang
- Anschluss für externen Gong-Taster pro Mikrofon/Line-Eingang,
- **2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene einstellbar**
- Anschluss für Tischmikrofon PA-4000PTT
- Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC
- Aussteuerungskontrolle über Zonen-VU-Meter
- **230VAC Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb z.B. über 2x optionale 12V Bleiakkus**

TECHNISCHE DATEN:

- Eingangskanäle insgesamt 6 / Ausgangszonen: 4
- Eingänge 2,5mV 5kohm sym. / 250mV 15kohm sym. (Mic/Line)
- 250mV 15kohm (Line) / 250mV 10kohm (Tel.-Paging)
- Frequenzbereich: 20-20000 Hz
- Klangregelung Tiefen +/- 10dB 100Hz / Klangregler Höhen +/- 10dB 10kHz
- Störabstand > 65 dB (Mic), > 87 dB (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- **Phantomspeisung zuschaltbar falls benötigt mit 15V für Electretmikrofone z.B. Schwanenhalsmmikro**
- Netzspannung: 230VAC Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 15VA
- Betriebsspannung (evtl. alternativ) DC 24V
- Stromstärke (evtl. alternativ) DC 500mA
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C

- Anschlüsse
- 4 x 6,3mm Kombibuchse XLR-Combo (Mic/Line)
- 2 x Cinch L/R (Line)
- 4 x 6,3mm Klinenbuchse (Zonen-Eingänge)
- Schraub-/Steckterminal (Paging)
- Schraub-/Steckterminal (Gong-Taster)
- 1 x RJ45 (PTT-Tischmikrofon)
- 4 x XLR (Zonen-Ausgänge)
- 1 x 6,3mm Klinenbuchse (Monitor)
- 1 x Cinch L/R (Record)
- Abmessungen Breite: 482 mm / Höhe: 90 mm / Tiefe: 305 mm
- 19zoll Rack tauglich mit 2HE = Höheneinheiten
- Gewicht: 5,8Kg

Optionales Zubehör falls benötigt z.B.

- Bst-Nr **88-799-01280** = Tischmikrofon 4-Zonen Mikrofon mit 4x Tasten und Sprechaste

Ähnliche Audiomatrix Geräte :

- Bst-Nr **88-404-04040** = 4-Zonen Verstärker mit Audiomatrix 4x40W rms bzw. 4x 65W Musikleistung
- Bst Nr **88-404-04120** = 4-Zonen Verstärker mit Audiomatrix 4x120W rms bzw. 4x170W Musikleistung
- Bst-Nr **88-404-04041** = 4-Zonen Audiomatrix ohne Endstufen (Verstärker) erhältlich