



Projektionslautsprecher IP56 2x20W BIDI ELA 100V 2-fach Soundprojektor Vandalensicher SP202



124,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Audac

Bestell-Nr.: 88-500-00051



ALU Wandlautsprecher Bidirektional 2-fach 100V 2x20Watt BI-DIREKTIONALER Lautsprecher bzw. Soundprojektor + Abstrahlung in jede Richtung + 2x 10W rms ELA-Übertrager integriert + Vandalismus ist ein Faktor in unserer heutigen Zeit geworden und durch ihre robuste Konstruktion eignet sich diese Serie hervorragend für die Beschallung von Gängen, Fluren, Krankenhäuser, Hallen, Büroetagen, Parkhaus, Einkaufszentren, Fachgeschäften, Hotels, Industrieanlagen etc.

BI-DIREKTIONALER Soundprojektoren mit sehr schönem Klang für die Wand- oder Deckenmontage.

Dieses Produkt ist ein sehr eleganter und hochwertiger Metall Soundprojektor aus stranggepresstem Aluminium.

Durch ihre speziell behandelten Chassis ergibt sich eine sehr saubere Sprachverständlichkeit sowie ausgezeichnete Wiedergabe von Hintergrundmusik. Vandalismus ist ein Faktor in unserer heutigen Zeit geworden und durch ihre robuste Konstruktion eignet sich diese Serie hervorragend für die Beschallung von Gängen, Fluren, Krankenhäuser, Hallen, Büroetagen, Parkhaus, Einkaufszentren, Fachgeschäften, Hotels, Industrieanlagen etc.

Technische Daten:

- Professioneller Soundprojektor mit zwei integrierten Lautsprechern
- **BI-DIREKTIONALER Soundprojektoren mit 2-Lautsprechern**
- Witterungsbeständig / **Schutzklasse IP56 / Indoor + Outdoor tauglich**
- Spritzwassergeschützt
- Vandalensicher mit gutem, klarem Sound !
- 2x 5zoll Breitband-Lautsprecher
- **Bidirektionale Abstrahlung in beide Richtungen**
- 100V-Leitungstransformator mit 20W, 10W, und 5W Abgriffen
- **1,5m Anschlusskabel**
- Lieferung inkl. Haltebügel
- **Leistungsdaten:** 2x 20W Musikleistung bzw. 2x 10W RMS / 8-Ohm
- Frequenzbereich: 150...14.000Hz
- **Eingänge: 100Volt: Einstellbar 2x 10W / 2x 5W / 2x 2.5W**
- Übertrager Impedanzen: bei 100V Line 1000-Ohm / 2KOhm / 4KOhm
- Kenschalldruck; 91dB (1w-1m) max.: 103dB
- **Abstrahlwinkel b.1kHz: 160° in jede Richtung**
- Treiber Impedanz Intern: 8-Ohm
- Abmessungen: Durchmesser: 139mm / Länge: 190mm
- Gewicht: ca. 2,4kg
- Farbe: **Verkehrsweiss RAL9016**
- **Material: Aluminium Druckguss**
- **IK10 Vandalensicher**
- Montage Aluminium Montagebügel