Tonsäule 100cm 240W ELA 100V und 8-Ohm KYRA12OW Weiss Outdoor IP55 IPX3

740,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Audac
Bestell-Nr.: 88-500-02210

1m Säulenlautsprecher Tonsäule 100cm 240Watt Peak 120W RMS ELA 100V und 8-Ohm Schutzgrad IP55 Outdoor Indoor tauglich + Ideal für Turnhallen, Hörsaal, Besprechungsräume, Festhalle, Freiflächen im Aussenbereich, Kirchen, Friedhöfe usw. Inkl. Wandhalterung

1m lange Tonsäule bzw 100cm Säulenlautsprecher. Diese ALU Tonsäule ist ein schlanker, unauffälliger Zeilenlautsprecher für den Einsatz im Innen- und Außenbereich da Schutzgrad IP55. Dank einer intelligenten Auswahl der verwendeten Komponenten konnte eine sehr hochwertige Klangqualität realisiert werden, mit exzellenter Richtwirkung und hoher Übertragungsqualität. Damit wird dieser Zeilenlautsprecher zu einem unabkömmlichen Problemlöser in verschiedensten Umgebungen und Anwendungen. Auch für die Halle

Ideal für Turnhallen, Hörsaal, Besprechungsräume, Festhalle, Freiflächen im Aussenbereich, Kirchen, Friedhöfe usw.

Dieses System ist ein Design-Säulenlautsprecher mit einem außergewöhnlichen Klang und einer erstaunlich großen Leistung, der in sämtlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, bei der die Verständlichkeit von Musik und Sprache von wesentlicher Bedeutung sind. Er verfügt über zwei Lautsprecherbereiche mit je 6 x Breitbandtreibern mit einer Leistung von insgesamt 120Watt.

Dieses Outdoor-System ist ein Design-Säulenlautsprecher mit einem außergewöhnlichen Klang und einer erstaunlich großen Leistung, der in sämtlichen Anwendungsbereichen eingesetzt werden kann, bei der die Verständlichkeit von Musik und Sprache von wesentlicher Bedeutung sind. Er verfügt über zwei Lautsprecherbereiche mit je 12 Lautsprechr mit einer Leistung von insgesamt 240/120Watt. Er ist mit einem 100 V Transformator mit 4 wählbaren Leistungen ausgestattet. Die Einstellung wird mit einem versenkten Drehschalter hinter der Vorderabdeckung vorgenommen.

Der Säulen- bzw. Zeilenlautsprecher besitzt 12 hochwertige Aluminiumkonus-Breitbandlautsprecher, die einen außergewöhnlich klaren und detaillierten Klang liefern. Die Gesamtdauerbelastbarkeit erreicht 120W rms, und die Abstrahlwinkel von 170° x 20° machen ihn zur perfekten Lösung für akustisch schwierige Veranstaltungsorte, da er Echos und Mikrofonrückkopplungen reduziert und so die Sprachverständlichkeit in halligen Räumen optimiert. Ein Leitungstransformator ermöglicht den Anschluss an 70V/100V-Systeme mit verschiedenen Leistungsabgriffen für 40W, 20W und 10W und/oder Systeme mit niedriger Impedanz (8-12Ohm) Der KYRA12OB wurde für eine optimale Leistung und langfristige Zuverlässigkeit unter Outdoor-Bedingungen oder auch feuchte Umgebungen optimiert. Der Anschluss des Lautsprechers erfolgt über einen wasserdichten, drehbaren AWX-5-Stecker, wobei je nach Drehung des Steckers der gewünschte Leistungsabgriff gewählt werden kann. Die 12-Lautsprecher besitzen eine spezielle Beschichtung, die sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und zusätzlich ein akustisch transparentes und wasserabweisendes Gewebe, das eindringendes Wasser in einem
sicheren Abstand vor jedem Treiber hält.

Weitere zusätzliche Zuverlässigkeit wird durch die Verwendung eines Aluminium-Frontgitters und eines galvanisch beschichteten Montagebügels aus Edelstahl erreicht. Zusammen ergeben diese Eigenschaften einen wetterfesten Säulenlautsprecher der Schutzklasse IP55 von außergewöhnlicher Qualität und Design!

- **Schlankes ALUMINIUM-Design**
- **Einstellbare Richtcharakteristik**
- **Klare und knackige Klangwiedergabe durch 12-Lautsprecher**
- **Wandhalterung enthalten**
- **Erhältlich in schwarz oder weiß**
- **Breites Verteilungsfeld (170 °)**
- **12 hochwertige Treiber**
- **Aluminiumfrontblende**
- **Schutzgrad IP55 / IPx3 Outdoor- Inddor tauglich**
- **Der niederohmige 240W max 120W rms Anschluss des Systems (8-12Ohm) erfolgt über die Belegung der Anschlussklemmen auf der Rückseite also 8-oHm oder 100V ELA Betrieb**
- **Die 12 integrierten Lautsprecher sind in 2 Grupeen zu je 6 Einheiten aufgeteilt**
- **Durch die individuelle Einstellung der oberen und unteren Anschlüsse kann die Klangübertragungsweite jeder spezifischen Situation angepasst werden.**
- **Die edle Tonsäule besteht aus Aluminium, so dass der Säulenlautsprecher modern und leicht wirkt.**
- **Die speziell konstruierte Wandhalterung ermöglicht eine Ausrichtung des Lautsprechers in jede beliebige Richtung, um eine bestmögliche Hörbarkeit zu erzielen.**

Technische Daten:

- **240W 120W rms Tonsäule Installationslautsprecher / Wandlautsprecher**
- Lautsprecherart HighEnd Breitbandlautsprecher

- 12x Breitbandlautsprecher 12 Stück (2x 6 Stück) Design Zeilenlautsprecher
- **IP55 Schutzklasse feuchtefest und wetterfester Säulenlautsprecher**
- Anschluss AWX5 ebenso wetterfest
- 100V ELA Übertrager integriert einstellbar mit 40W, 20W, 10W rms
- **Leistung 240Wat max 120W rms Leistung (2x60W rms)**
- Multifunktionale Schwenk-Neige-Wandhalterung
- Schlankes Aluminium-Design
- **12 x 2zoll Breitband-Lautsprecher in hoher Soundqualität**
- Lautsprecherart Breitbandlautsprecher
- **Impedanz (Niederohm) 8-12 Ohm oder 100V ELA Betrieb**
- Frequenzgang 120Hz...20.000 Hz
- Gehäuse Aluminium mit Aluminium-Frontgitter
- Temperatureinsatzbereich : -20°C.... +50°C
- SchutzgradIPX3 / IP55 Indoor und auch Outdoor tauglich
- **Schutzgrad IP55 Indoor und auch Outdoor tauglich**
- **Waterproof AWX-5 Steckverbinder (Connector)**
- Abmessungen : Breite 70 mm / Höhe 1006mm / Tiefe 101mm
- Einstellbarer mechanischer Winkel für die Wandmontage = +/-42° (Links+Rechts)und oben unten 0-13°
- Lautsprechergewicht: 4,5Kg mit Zubehör Gewicht 5,5 kg
- Farbe Weiss (RAL9003)
- Zubehör (im Lieferumfang) Wandhalterung

Erhältlich Ausführungen mit Bst Nr

- Bst NR 88-500-02200 = IP55 Tonsäule in Schwarz (RAL9005)
- Bst NR 88-500-02210 = IP55 Tonsäule in Weiss (RAL9010)