



4x4 HDMI Matrix 4x4 HDMI Umschalter 4x In auf 4x Out HDMI Matrix 19zoll tauglich



225,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: MaxTrack

Bestell-Nr.: 53-680-03260



4x4 HDMI Umschalter 4x4 Matrix und Fernbedienung und RS232 Anschluss für externe Steuergeräte mit RS232 V24 Port z.B. von Crestron, KNX RS232 Gateway usw

4x4 HDMI Matrix Umschalter. Mit diesem Matrix-Schalter ist es möglich, einen beliebigen Eingang aus den 4 Eingängen zu einem der 4 Ausgänge durchzuschalten. Oder auch 1x Eingang auf bis zu max 4-Ausgänge gleichzeitig darzustellen

- Wählen Sie den gewünschten Eingang aus, der zu einem gewünschten Ausgang geschaltet werden soll
- **Die Signale jeder Quelle können gleichzeitig auf jedem der bis zu vier Bildschirme angezeigt werden**
- **Es können auch nur 2- oder 3- Monitore, Bildschirme, TVs angeschlossen werden max 4 Bildschirme**
- **Es kann auch ein Signal von einer HDMI Quelle an bis zu 4x HDMI Ausgänge gleichzeit wiedergeben werden**
- Verwenden Sie die Fernbedienung oder die Tasten an der Front des 4x4 Matrix Schalters um Quelle und Ausgang auszuwählen.
- Geeignet für Geräte mit HDMI Ausgang wie Blue-Ray-Player, GoPro, HDMI Kamera, HD-DVD-Player, Satelliten-Receiver, Spielkonsole usw.
- Ideal für Gaststätten, Uni, Schule, Hotel, Messe, HomeCinema, Schulungs- und Tagungsräume mit mehreren Bildschirmen
- Durch die integrierte V24 RS232 Schnittstelle kann diese Matrix auch über ander Steuersysteme z.B. von Crestron oder KNX Senid etc angesteuert werden. .

Neue Spezifikationen / Technische Daten :

- HDMI Echtzeitmatrix
- Anschlüsse:
- 4x HDMI Buchse Eingang (vergoldete Buchsen)
- 4x HDMI Buchse Ausgang (vergoldete Buchsen)
- **FullHD 1080p Unterstützung**
- Auflösung: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, **1080i und 1080p**
- Interlaced (50&60Hz) / Progressive (50&60Hz)
- High Performance bis zu max 2,5Bit/s 250MHz
- Unterstützt eine Bandbreite von 225Mhz / 2,25GB pro Kanal (6,75Gbps alle Kanäle)
- Kompatibel mit HDMI 1.3 und 1.4
- **HDCP Unterstützung**
- **3D Unterstützung**
- **Unterstützt alle 3D Formate einschließlich 1080p (23,98/24Hz)**
- Unterstützt alle 3D Formate einschließlich 720p (50Hz / 59,94Hz / 60Hz) bis zu einer Bandbreite von 225Mhz
- Unterstützte **Farbauflösung 12Bit pro Kanal (36Bit für alle Kanäle)**
- **Deep Color**
- Unterstützt unkomprimiertes **AUDIO Signal wie z.B. LPCM**
- **Unterstützt DTS digital, Dolbx Digital, DTS-HD und Dolby True HD**
- **RS232 Schnittstelle** (nicht zwingend nötig für Betrieb)
- RS232 = V24 (Sub-D 9pol Buchse) für Steuerungsaufgaben im Schulungsraum
- Netzschalter Frontseitig und Power ON LED
- **16x LED (Rot / Blau) für ausgewählten Kanal**
- Auswahl über **Fernbedienung oder Tasten an der Front**
- 230V Netzteil (100-240VAC 50/60Hz) anbei Ausgang 5V DC 4A Hohlstecker
- Abmessungen: Breite: 440mm Höhe: 54mm Tiefe: 205mm
- 19zoll Rackfähig Ja (Winkel anbei) oder als Schrank-, Tischgerät verwendbar
- Gewicht: 2,25Kg inkl. Zubehörteile

Verpackungsinhalt:

- 1x 4x4 HDMI Matrix Switch
- 1x Fernbedienung
- 1x Infrarot Sender-Auge (IR extern) nicht zwingend für den Betrieb nötig

- 2x 19zoll Winkel mit Schrauben
- 1x Anleitung (Engl./Deutsch)
- 1x Netzteil

Zusatzinformation: Auch als 4x2 Matrix erhältlich = Bst Nr 53-680-03252 (Nr unter Suche eingeben)

Für Überlängenkabel sind folgende Aktive HDMI Kabel sind kurzfristig verfügbar

- Nr 53-682-03065 = 15m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03044 = 20m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03045 = 25m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03110 = 30m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03140 = 40m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03170 = 75m Aktives HMI Kabel
- Nr 53-682-03180 = 100m Aktives HMI Kabel