



ELA 100V 60W Druckkammerlautsprecher PH30T IP64 Hornlautsprecher salzhaltiger Luft Chemikalien fcs



105,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Penton

Bestell-Nr.: 85-756-00930



PH30T Druckkammerlautsprecher 100V 60W Hornlautsprecher + Dieses Modell ist resistent gegenüber salzhaltiger Luft und den meisten nicht ätzenden Stoffen. Sie eignen sich hervorragend für den Gebrauch im Innen-, und Außenbereich. Aufgrund der Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien können diese Lautsprecher auch z.B. in Marine- oder industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Dieser Lautsprecher werden standardmäßig mit je zwei Stück M25 Kabelverschraubungen geliefert. Die erlaubt ein Durchschleifen zum nächsten Lautsprecher ohne einen zusätzlichen Anschlusskasten. Der Lautsprecher ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet die den Anforderungen der DIN EN60849 (Norm 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er einen keramischen Anschluß sowie eine thermische Sicherung.

Altbewährtes Modell in Kunststofftrichterausführung, wetterfeste Ausführung Indoor - Outdoor tauglich

Aus **UV-beständigen, verstärkten ABS-Kunststoff hergestellt, mit Epoxid überzogenen**. U-Befestigungsbügel aus Edelstahl (rostfrei). Diese Druckkammerlautsprecher sind für eine hohe Tonverstärkung konzipiert worden und somit einen hohen Schalldruck. Sie sind resistent gegenüber salzhaltiger Luft und den meisten nicht ätzenden Stoffen. Sie eignen sich hervorragend für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien können diese Lautsprecher auch z.B. in Marine- oder industriellen Anwendungen eingesetzt werden.

Dieser kompakte, wetterfeste Druckkammerlautsprecher, welche besonders für eine hohe Tonverstärkung konzipiert wurden. Sie werden aus einem UVbeständigen, verstärkten ABS-Kunststoff hergestellt und verfügen über einen hohen, mit Epoxid überzogenen U-Befestigungsbügel aus Edelstahl (rostfrei). Diese Druckkammerlautsprecher sind durch die hohe Leistungsfähigkeit, verbunden mit einem hohen Schalldruck, speziell für die Wiedergabe von Sprachdurchsagen bzw. Signalwarnungen ausgelegt.

Dieses Modell ist resistent gegenüber salzhaltiger Luft und den meisten nicht ätzenden Stoffen. Sie eignen sich hervorragend für den Gebrauch im Innen-, und Außenbereich. Aufgrund der Beständigkeit gegenüber den meisten Chemikalien können diese Lautsprecher auch z.B. in Marine- oder industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Dieser Lautsprecher werden standardmäßig mit je zwei Stück M25 Kabelverschraubungen geliefert. Die erlaubt ein Durchschleifen zum nächsten Lautsprecher ohne einen zusätzlichen Anschlusskasten. Der Lautsprecher ist sehr gut für den Aufbau von Anlagen geeignet die den Anforderungen der DIN EN60849 (Norm 0828) entsprechen. Gemäß British Standard 5839 Teil 8, enthält er einen keramischen Anschluß sowie eine thermische Sicherung.

Technische Daten:

- 30 Watt (rms) max. 60 Watt Musikleistung
- Frequenzbereich: 330....8000 Hz
- Integr. 100V ELA Trafo bzw. Übertrager
- Leistungsanpassung: 30W / 15W / 7,5W / 3.75 Watt rms
- Impedanz bei Leistung: 330-Ohm / 660-Ohm / 1,32kohm / 2,64kohm
- Treiber Impedanz: 20-Ohm
- Empfindlichkeit: 103dB 1w-1m und 118dB bei voller Leistung.
- Abstrahlwinkel: 110° bei 1000Hz und 70° bei 2000Hz
- Schutzgrad IP64 wenn Neigung von min 10grad nnach unten montiert wird.
- Abmessungen:
- Frontdurchmesser 237mm / Baulänge: 290mm
- Farbe: Lichtgrau RAL7035
- Gewicht: 2,3kg