



## 23W 8-Ohm Druckkammerlautsprecher SC615 IP65 Trichterlautsprecher ALU Edelstahl



**67,90 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: TOA

Bestell-Nr.: 85-756-00210



Wetterfester Trichterlautsprecher 23W 8ohm IP65 Norm SC615 15W rms 8ohm Horn Lautsprecher mit Edelstahl Halterung + Super solider Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich + Ideal für Sprache und Musikanwendungen + wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich. Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus. Trichter aus Aluminium, Anschluss aus ABS-Harz Kunststoff, Weiß etwa RAL9010. + Besonderheiten dieses System sind : Extrem Robust und stabil + IP65 Norm Spritzwasser-, bzw. Regenfest Outdoor + Aluminium-Trichter mit Pulverbeschichtung + Extra starke Alu-Druckguss Befestigungshalterung + Halter, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl + Edelstahl-Halterung samt Schrauben sorgen für die wetterfeste Fähigkeit + Kabel bzw. Heckabdeckung aus ABS-Harz + Kabeleinlass geschraubt und wasserdicht

**SC615 Super solider Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich und 8-Ohm Impedanz.** Wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich. Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus. Großer Übertragungsbereich. Trichter aus Aluminium, Treibergehäuse aus ABS-Kunststoff, weiß (etwa RAL 9010). Extrem wasser- und hitzeresistente Membran. Ovalhorn für gute Verständlichkeit. Großer Übertragungsbereich auch bidirektional verwendbar mit 88-404-00240 (siehe Zubehör-Register)

- Super solider Druckkammerlautsprecher mit grossem Übertragungsbereich
- Ideal für Sprache und Musikanwendungen
- Wetterfester Trichterlautsprecher nach IP65 für den Außenbereich.
- Die solide Konstruktion für Betriebssicherheit über viele Jahre hinaus.
- Trichter aus Aluminium, Anschluss aus ABS-Harz Kunststoff, weiß (etwa RAL 9010).

**Besonderheiten dieses System sind :**

- Temperatureinsatzbereich - 20°C...+ 55°C
- Extrem Robust und stabil
- IP-65 Norm Spritzwasser-, bzw. Regenfest Outdoor
- Aluminium-Trichter mit Pulverbeschichtung
- Extra starke Alu-Druckguss Befestigungshalterung
- Halter, Schrauben und Bolzen aus Edelstahl
- Edelstahl-Halterung samt Schrauben sorgen für die wetterfeste Fähigkeit
- Kabel bzw. Heckabdeckung aus ABS-Harz
- Kabeleinlass geschraubt und wasserdicht

**Technische Daten:**

- Wettergeschützt nach IP65 Norm
- Spritzwasser-, bzw. Regenfest bei der Montage mit Öffnung nach unten min 7-Grad
- Auch für den Einsatz auf einem Boot bestens geeignet
- Nennbelastbarkeit: 15Watt rms max. 23Watt
- Impedanz: 8-Ohm
- Übertragungsbereich: 280...12,500 Hz
- Schalldruck (1W, 1m) 112 dB ( 500 bis 2,500 Hz)
- Empfindlichkeit als Mikrofon - 24 dB at 1 kHz
- Lautsprecherkabel 600mm mit Durchmesser 6mm
- Umgebungstemperatur -20°C...+ 55°C
- Abmessungen (BxHxT) 222 x 179 x 234 mm
- Farbe: Weiss ( etwa RAL9010 )
- Gewicht: 1,1kg

**Zusatzinformation folgende Ausführungen sind erhältlich :**

- Bst Nr 85-756-00210 = SC615 in 8-Ohm Ausführung
- Bst Nr 85-756-00240 = SC615M in 100V ELA Ausführung

