



Vorverstärker Mikrofon 1-Kanal mit Phantom Speisung



129,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Monacor

Bestell-Nr.: 88-901-00250

Mikrofon Vorverstärker mit Phantomspeisung

Mikrofon Vorverstärker mit Phantomspeisung Low-Noise für Netz- oder Batteriebetrieb

- 1x Mikrofoneingang über XLR symmetrisch
- Verstärkung 11-stufig 20-70dB
- LED grün/rot für Betrieb/Peak
- Phantomspeisung +24V zuschaltbar
- Mikrofon-Phasenlage umschaltbar
- Interne Filter: Lo-Cut 100Hz, Hi-Cut 12kHz, 12dB/Okt., schaltbar
- Anschlüsse:
 - 1x Eingang für Mikrofon (XLR)
 - 1x Eingang Stereo-Line (Cinchbuchsen)
 - 1x Ausgang Preamp Out (XLR)
- 1x Ausgang Stereo-Line (Cinch)
- Pegelregler und Panoramaregler zum Abmischen des Mikrofonsignals

Technische Daten:

- Mikrovorverstärker
- Frequenzbereich: 20...20000Hz
- Eingangsempfindlichkeit: 0,3...150mV schaltbar
- Eingangsimpedanz: Mic 2,2-kOhm
- Stereo Line Eingang.: 10-kOhm
- Ausgänge: Line symm.: 100-Ohm 1V..12V max.
- Ausgang: Stereo Line: 100-Ohm 1..6Vmax.
- Stereo Master- Filter, Low Cut: 100Hz/-3dB, 12dB/Okt.
- Filter, High Cut 12kHz-3dB, 12dB/Okt. Filter, Subsonic
- Verstärkung: Mikro 20-70dB
- Verstärkung: Stereo Line: 0dB Störabstand, Mic > 66dB (unbewertet)
- Störabstand, Line 80dB (unbewertet)
- Klirrfaktor < 0,01%
- Stromversorgung über beil. 230V 15V AC Steckernetzteil
- alternativ 4x9-V-Blockbatterie (nicht anbei)
- Abmessungen: 116 x 55 x 125mm

Ideal auch in Verbindung mit Schwanenhals Mikrofon Bst.Nr.: 88-799-00310 (siehe im Zubehör-Register) für den Einsatz in Rednerpult, Altar usw.

Auch als 2-Kanal Variante erhältlich = Nr 88-901-00260